




### Informacje o produkcie

Wymiary	345 x 548 cm
Strefa bezpieczeństwa	645 x 899 cm
powierzchnia strefy bezpieczeństwa	38 m <sup>2</sup>
Wysokość całkowita	357 cm
Wysokość swobodnego upadku	150 cm
Ilość użytkowników	17
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	3-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

### Funkcje





SKALA 1:100

**Materiały**

Elementy konstrukcji ze stali czarnej S235JR pochodzącej z recyklingu, cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.



Płyta wielowarstwowa produkowana z odzyskanych i przetworzonych odpadów morskich takich jak sieci rybackie, liny czy włoki. Odporna na promieniowanie UV.



Płyty ścianek i podestów z kolorowego tworzywa hpl o grubości 13 mm



Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym

Let's **Buglo**