



## Informacje o produkcie

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Wymiary                               | 253 x 575 cm            |
| Strefa bezpieczeństwa                 | 825 x 825 cm            |
| powierzchnia strefy bezpieczeństwa    | ca. 53,5 m <sup>2</sup> |
| Wysokość całkowita                    | 310 cm                  |
| Wysokość swobodnego upadku            | ca. 167 cm              |
| Ilość użytkowników                    | 4                       |
| Największy element                    | 670 cm                  |
| Najcięższy element                    | 280 kg                  |
| Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 | Yes                     |
| Dostępność części zastawowych         | Yes                     |
| Przedział wiekowy                     | 3-12                    |

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

## Funkcje



Socjalizacja



Balansowanie



Huśtanie



Regulacja em




Chwytywanie





Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypekich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych.  
Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło.

## Możliwości instalacji



## Gwarancja



Gwarancja obejmuje trwałość elementów wykonanych z polietylenu HDPE oraz wytrzymałość konstrukcyjną elementów wykonanych ze stali czarnej cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, ze stali nierdzewnej, a także wytrzymałość konstrukcyjną elementów wykonanych ze stali cynkowanej ogniu.

**10 lat**



Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów z tworzyw HDPE, HPL, stali nierdzewnej, stali cynkowej ogniowo, elementów drewnianych (sosna i świerk) ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

**5 lat**



Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów ze stali malowanej proszkowo, elementy aluminiowe, laminat, liny, elementy wykonane w technologii Rotomoldingu, elementy z poliamidu, elementy polipropylenowe ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

**2 lat**



Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów gumowych, elementów ruchomych (łożyska, przeguby), elementów elektronicznych, elementów wykonanych z EPDM, elementy wykonane ze sklejki i wszelkich innych, które nie zostały wymienione powyżej ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

## Opis produktu

---

### 3040 Huśtawka Gniazdo na jednym ramieniu

- **Konstrukcja** wykonana ze stali czarnej oczyszczonej w procesie śrutowania i zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe. Główna belka wykonana z rury o średnicy 219 x 8,0 mm oraz nogi wspierające konstrukcję z rury o średnicy 133 x 3,6 mm.

- Siedzisko typu bocianie gniazdo o średnicy 100 cm


### Urządzenie zawiera minimum

1 szt. konstrukcja huśtawki

1 szt. siedzisko gniazdo

## Materiały

---



Solidna konstrukcja ze stali czarnej, oczyszczona w procesie śrutowania. Zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV.



Atestowane nierdzewne łańcuchy 6 mm



Siedzisko typu „ptasie gniazdo” o średnicy 100 cm, zawieszone na łańcuchach fi 6 mm ze stali nierdzewnej. Metalowa rama opleciona miękką liną polipropyle - nową.